

FORD LDM Localization - 功能 #2525

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

Ford_SYSR : FS_REQ0005_V1 Channel 2(Main) Power Mode

2024-10-24 17:28 - 玉洁 金

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	玉洁 金	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 Channel 2 input (Main Power Feed) will be supplied with a steady state power supply from the vehicle to be considered the primary power supply for the module, meaning the LDM shall have full performance capability and be capable of performing all functions described in this document. It will be supplied as a power supply at vehicle BCM awake. It will be sourced by connector C pin 1. Open issue 159 如果EN2置高, 目前软件在本Power Cycle维持EN2置高状态,并且还是只能满足点Fail Safe模式下的LB及TI,其他功能可以不点,但是要特别注意TI灌电流到LB输入口去的现象			
子任务: 功能 # 2628: Ford_SWER_0005_0001 : 输入通道2供电模式 已关闭			

历史记录

#1 - 2024-10-25 09:26 - 涛 陆

与软件无关

#2 - 2024-11-18 11:08 - 斌 徐

- 状态从 新建 变更为 已关闭

#3 - 2025-03-17 12:11 - 传鹏 胡

- 描述 已更新。

Open issue 159

如果EN2置高, 目前软件在本Power Cycle维持EN2置高状态,并且还是只能满足点Fail Safe模式下的LB及TI,其他功能可以不点,但是要特别注意TI灌电流到LB输入口去的现象

#4 - 2025-04-15 08:38 - 涛 陆

- 描述 已更新。

把更新内容添加到描述中