

FORD LDM Localization - 功能 #2619

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2530 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode

Ford_SWER_0010_0002 : Channel 1 Failsafe Mode(LB Thermal Derating)

2024-10-25 14:31 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	娟 高	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 软件进入到Failsafe Mode,且识别到有Input Channel1 (L/RF_Low_Beam_Ckt) 使能时 , Output Channel1的LB需要能满足LB Thermal Derating功能。 (When the software enters Failsafe Mode and Input Channel1 (L/RF_Low_Beam_Ckt) is enabled, The LB Output Channel1 can meet the LB Thermal Derating function.)			

历史记录

- #1 - 2024-10-28 13:59 - 培源 左
- 主题 从 Ford_SWER_0010_0002 : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode 变更为 Ford_SWER_0010_0002 : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode(LB Thermal Derating)
- 指派给 被设置为 涛 陆
- #2 - 2024-10-28 15:37 - 培源 左
- 描述 已更新。
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-10-28 15:39 - 培源 左
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- #4 - 2024-10-29 14:41 - 涛 陆
- 主题 从 Ford_SWER_0010_0002 : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode(LB Thermal Derating) 变更为 Ford_SWER_0010_0002 : Channel 1 Failsafe Mode(LB Thermal Derating)
- 统一格式
- #5 - 2024-10-30 09:26 - 培源 左
- 描述 已更新。
- 应客户要求更改
- #6 - 2024-10-30 09:29 - 培源 左
- 描述 已更新。
- #7 - 2024-10-31 16:44 - 培源 左
- 描述 已更新。
- #8 - 2024-11-01 18:00 - 斌 徐
- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- 指派给 从 涛 陆 变更为 娟 高
- 开始日期 从 2024-10-25 变更为 2024-11-01

编写测试用例

#9 - 2024-11-22 10:51 - 斌徐
- 状态从 已解决 变更为 已关闭