

FORD LDM Localization - 功能 #2621

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2530 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode

Ford_SWER_0010_0004 : Channel 1 Failsafe Mode(Channel Open/Short Detection)

2024-10-25 14:37 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	娟 高	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
软件进入到Failsafe Mode,且识别到有Input Channel1 (L/RF_Low_Beam_Ckt) 使能时 , Output Channel1的LB需要能满足Channel Open/Short Detection功能。 (When the software enters Failsafe Mode and Input Channel1 (L/RF_Low_Beam_Ckt) is enabled, The LB of Output Channel1 must meet the Channel Open/Short Detection function.)			

历史记录

- #1 - 2024-10-28 14:01 - 培源 左
- 主题 从 Ford_SWER_0010_0004 : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode 变更为 Ford_SWER_0010_0004 : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode(Channel Open/Short Detection)
- 指派给 被设置为 涛 陆
- #2 - 2024-10-28 15:40 - 培源 左
- 描述 已更新。
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-10-29 14:42 - 涛 陆
- 主题 从 Ford_SWER_0010_0004 : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode(Channel Open/Short Detection) 变更为 Ford_SWER_0010_0004 : Channel 1 Failsafe Mode(Channel Open/Short Detection)
- 统一格式
- #4 - 2024-10-30 09:42 - 培源 左
- 描述 已更新。
- #5 - 2024-10-31 16:48 - 培源 左
- 描述 已更新。
- #6 - 2024-11-01 18:01 - 斌 徐
- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- 指派给 从 涛 陆 变更为 娟 高
- 开始日期 从 2024-10-25 变更为 2024-11-01
- 编写测试用例
- #7 - 2024-11-22 13:03 - 斌 徐
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭