

FORD LDM Localization - 功能 #2628

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2525 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0005_V1 Channel 2(Main) Power Mode

Ford_SWER_0005_0001：输入通道2供电模式

2024-10-25 15:06 - 盛炜 朱

状态:

已关闭

优先级:

普通

指派给:

平平 陈

类别:

目标版本:

H003_SW0007169.A001.8

开始日期:

2024-11-01

计划完成日期:

2024-11-07

% 完成:

100%

预期时间:

0.00 小时

耗时:

0.00 小时

描述

输入通道2是主供电, 能够通过AD端口, 识别电压范围。

当Input CHN2丢失,但LDM通过Input CHN1/CHN3/CHN4获电,则LDM需要通过LIN通讯对外报如下故障:

Failure Mode	0x_EELINStatus(Refer to below)	0x_EEL_1 WFSVoltage_Status	0x_EEL_1 Load0	0x_EEL_1 Load1	0x_EEL_1 Load2	0x_EEL_1 Load3	0x_EEL_1 Load4	0x_EEL_1 LED_Temp_NA_or_Life	0x_EEL_1 Headlamp_FailBure	0x_EEL_1 Fade_Active	0x_EEL_1 IntvStat	0x_EEL_1 ExtvStat	0x_EEL_1 LowBeam_Offage_Status	Comment
Input voltage out of 9-16V	2 (APINFD1=1)												0x0	

历史记录

#1 - 2024-10-29 14:08 - 涛陆

- 状态从新建变更为已解决

- % 完成从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-29 15:50 - 斌徐

- 描述已更新。

#3 - 2024-10-29 15:51 - 斌徐

- 描述已更新。

#4 - 2024-11-01 10:32 - 盛炜 朱

- 文件 clipboard-202411011024-30070.png 已添加

- 描述已更新。

#5 - 2024-11-01 17:38 - 斌徐

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-07

-指派给从涛陆变更为平平陈

- 开始日期从 2024-10-25 变更为 2024-11-01

编写测试用例

#6 - 2024-11-18 11:08 - 斌徐

- 状态从已解决变更为已关闭

文件

clipboard-202411011024-3oo70.png	33.1 KB	2024-11-01	盛炜 朱
----------------------------------	---------	------------	------