

FORD LDM Localization - 功能 #2664

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2535 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0015_V2 Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration

Ford_SWER_0015_0007 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(DRL2)

2024-10-28 12:48 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	娟 高	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 APP读取Dataset的生成数据，若“LSD1/2_usage_cfg”为0x03，则对应LSD关联DRL2功能。 当收到DRL信号时，对应LSD应当被激活，并输出对应“LSDx_Duty_Cycle_cfg”占空比； 当收到PL信号时，对应LSD应当被激活，并输出对应“LSDx_Duty_Cycle_cfg”与“ParkPos_Intensity_cfg”乘积占空比。 (The APP reads the generated data of the Dataset. If LSD1/2_usage_cfg is 0x03, the LSD is associated with the DRL2 function. When the DRL signal is received, the corresponding LSD should be activated and output the corresponding LSDx_Duty_Cycle_cfg duty cycle. When the PL signal is received, the corresponding LSD is activated and outputs the duty cycle of the product of LSDx_Duty_Cycle_cfg and ParkPos_Intensity_cfg.)			

历史记录

#1 - 2024-10-29 09:43 - 培源 左

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-30 10:59 - 培源 左

- 描述 已更新。

更新详述

#3 - 2024-10-31 10:56 - 涛陆

- 指派给 从 涛陆 变更为 娟 高

编写测试用例

#4 - 2024-11-01 18:36 - 斌徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- 开始日期 从 2024-10-28 变更为 2024-11-01

#5 - 2024-11-22 13:24 - 斌徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭