

FORD LDM Localization - 功能 #2671

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2574 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0054_V1 Load Failure Response Deactivation

Ford_SWER_0054_0003 : Load Failure Response Deactivation-LB Cfg

2024-10-28 13:49 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 如果发生故障（1个或多个LED开载或短路），受影响组件的下一个更高的子系统（整个LED串）是否停用，可以通过参数进行配置。 ‘ LB_Failure_Deact_cfg ’ 参数定义： • 0x00：不需要去激活 • 0x01：在检测到故障（开路负载或短路（N-1））时停用通道输出 • 0x02：在检测到故障（开路负载或短路（led > 1短路））时停用通道输出 If failures occur(1 or more LED open load or short circuit), whether the next higher subsystems(whole LED string) of the affected components shall be de-activated or not can be configured by parameters. ‘ LB_Failure_Deact_cfg ’ parameter definition: • 0x00: No deactivate required • 0x01: Deactivate channel output in case failure(open load or short circuit(N-1)) is detected • 0x02: Deactivate channel output in case failure(open load or short circuit(LEDs > 1 short)) is detected			

历史记录

#1 - 2024-10-28 14:44 - 槐 杨

- 主题 从 Ford_SWER_0001_0003 : Load Failure Response Deactivation-LB Cfg 变更为 Ford_SWER_0054_0003 : Load Failure Response Deactivation-LB Cfg

#2 - 2024-10-31 18:47 - 斌 徐

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 指派给 从 传鹏 胡 变更为 槐 杨

- % 完成 从 0 变更为 100

编写测试用例

#3 - 2024-11-04 15:17 - 斌 徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07

- 开始日期 从 2024-10-28 变更为 2024-11-01

#4 - 2024-11-19 10:55 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭