

FORD LDM Localization - 功能 #2675

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2573 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0053_V2 General LED Failure Detection

Ford_SWER_0053_0005 : General LED Failure Detection_Power up

2024-10-28 14:32 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
在LDM通电500毫秒内，不能通过LIN报告故障。在每次“LDM电源循环”期间，故障检测将重新开始。 该模块必须能够检测与LED相关的以下故障： • 单个或多个LED故障（每个通道） • 阳极到阴极短路 • 阳极到阴极断路 • BIN/NTC超出范围 (Faults cannot be reported via LIN within 500 milliseconds of LDM power-on. During each LDM power cycle, fault detection is restarted. The module must be able to detect the following faults related to leds: • Single or multiple LED failures (per channel) • Short circuit from anode to cathode • Anode to cathode disconnect • BIN/NTC is out of range)			

历史记录

- #1 - 2024-10-31 18:40 - 斌 徐
 - 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
 - 状态 从 新建 变更为 进行中
 - 指派给 从 传鹏 胡 变更为 槐 杨
- #2 - 2024-11-04 15:25 - 斌 徐
 - 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
 - 状态 从 进行中 变更为 已解决
 - 开始日期 从 2024-10-28 变更为 2024-11-01
- #3 - 2024-11-04 15:25 - 斌 徐
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2024-11-19 10:51 - 斌 徐
 - 状态 从 已解决 变更为 已关闭