

FORD LDM Localization - 功能 #2682

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2520 (已关闭): Ford_SYSR: FS_REQ0001_V2 LDM Input

Ford_SWER_0001_0001：正常工况下，CH2通道为功率输入线，其他通道为逻辑输入线

2024-10-28 15:02 - 云浩 汪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
需求原文：The LDM will use Channel2 as main power input as HS REQ005, and rest channels input to be used as an input signal to activate LB/TI/DRL			
clipboard-202410281454-y70wn.png			
解析： 正常点灯情况下，整车输出给模块的电流均需要走CH2，其他通道作为LB/TL/DRL的逻辑输入线用于模块的模式识别，并打开相应灯光，不流入大电流。			

历史记录

- #1 - 2024-10-31 09:36 - 斌 徐
- 描述 已更新。
 - 指派给 被设置为 槐 杨
 - % 完成 从 0 变更为 100

硬件及软件测试需求

- #2 - 2024-10-31 09:36 - 斌 徐
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #3 - 2024-11-01 17:27 - 涛 陆
- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- #4 - 2024-11-22 15:09 - 斌 徐
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

clipboard-202410281454-y70wn.png	109 KB	2024-10-28	云浩 汪
----------------------------------	--------	------------	------