

FORD LDM Localization - 功能 #2761

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2563 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0043_V2 Bin Class Current Setting

Ford_SWER_0043_0001 : Bin Class Current Setting For Dataset

2024-10-29 05:01 - 涛陆

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-31
指派给:	培源 左	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时

描述

BIN current can be set for BIN0 to BIN7 of each channel in the configuration parameter file, the current range should be 0.1A-1.5A for each channel .

Binning_LED CH1_Cfg	Source	Analog input 2		Bin Current(mA)
	Bin_Param_Cfg	Min Resistance	Max Resistance	
BIN0	1		590 Ohm	
BIN1	1	590 Ohm	1600 Ohm	500
BIN2	1	2000 Ohm	2800 Ohm	600
BIN3	1	3360 Ohm	4160 Ohm	700
BIN4	1	5070 Ohm	5970 Ohm	800
BIN5	1	7150 Ohm	8650 Ohm	900
BIN6	1	9860 Ohm	11460 Ohm	NU
BIN7	1	13300 Ohm	16900 Ohm	NU

历史记录

#1 - 2024-10-29 14:02 - 涛陆

- 指派给 被设置为 涛陆

#2 - 2024-10-31 17:02 - 斌徐

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 指派给 从 涛陆 变更为 培源 左

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-11-04 13:49 - 斌徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

Dataset Requirements

文件

clipboard-202410290500-xynel.png	93.9 KB	2024-10-28	涛陆
----------------------------------	---------	------------	----