

## FORD LDM Localization - 功能 #2777

功能 # 2519 (已关闭): Ford\_SYSR: System Requirement

功能 # 2528 (已关闭): Ford\_SYSR : FS\_REQ0008\_V1 Side Detection

### Ford\_SWER\_0008\_0002: 左右识别AD转换

2024-10-29 10:20 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	高	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	平平 陈	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 AC = 5 * AD / 4095			

#### 历史记录

#1 - 2024-10-29 10:41 - 盛炜 朱

- 主题从 Ford\_SWER\_0008\_0002: APP-左右识别AD转换 变更为 Ford\_SWER\_0008\_0002: 左右识别AD转换

#2 - 2024-10-29 14:12 - 涛 陆

- 描述 已更新。

本模块采用了12bit采样，应该除以4095

#3 - 2024-10-29 14:12 - 涛 陆

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-11-01 17:55 - 斌 徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07

- 指派给 从 涛 陆 变更为 平平 陈

- 开始日期 从 2024-10-29 变更为 2024-11-01

编写测试用例

#5 - 2024-11-18 12:55 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭