

FORD LDM Localization - 功能 #2785

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2592 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0071_V1 Description of Node Reporting

Ford_SWER_0071_0001 : Data format for first byte of LIN communication

2024-10-29 10:29 - 斌徐

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29				
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07				
指派给:	永琪 徐	% 完成:	100%				
类别:		预期时间:	0.00 小时				
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时				
描述							
SAE J2602 Status Byte							
In J2602, the first byte transmitted by any node is the LIN Status Byte. It has this format:							
LIN J2602 Status Byte							
Bit 7 (MSB)	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0 (LSB)
ERR2	ERR1	ERR0	APINFO4	APINFO3	APINFO2	APINFO1	APINFO0

历史记录

#1 - 2024-11-01 14:32 - 斌徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- 指派给 从 涛陆 变更为 永琪徐

编写测试用例

#2 - 2024-11-01 14:33 - 斌徐

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2024-11-21 10:14 - 斌徐

- 状态从已解决变更为已关闭