

FORD LDM Localization - 功能 #2826

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2540 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0020_V1 High Beam LDM standard ramping

Ford_SWER_0020_0001 : High Beam LDM standard ramping

2024-10-29 11:48 - 玉洁 金

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	云浩 汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
If the value of 'HB_Ramping_method_cfg' in the configuration is selected as LDM, the fade speed will be issued by 'LDM_internal_standard_ramping_cfg' in the dataset; There are four possibilities for 'LDM_internal_standard_ramping_cfg' : immediate、100ms、150ms and 200ms 1、if 'LDM_internal_standard_ramping_cfg' = Immediate, HB immediately activate/deactivate; 2、if 'LDM_internal_standard_ramping_cfg' = 100ms, HB activate/deactivate within 100ms; 3、if 'LDM_internal_standard_ramping_cfg' = 150ms, HB activate/deactivate within 150ms; 4、if 'LDM_internal_standard_ramping_cfg' = 200ms, HB activate/deactivate within 200ms;			
相关的问题:			
关联到 功能 #2952: Ford_SWER_0018_0004 : High Beam (HB) BCM EEL...	已关闭	2024-11-01	2024-11-07
关联到 功能 #2827: Ford_SWER_0020_0002 : High Beam LDM standard ...	已关闭	2024-11-01	2024-11-07
关联到 功能 #2917: Ford_SWER_0020_0003 : HB ramping trigger mode	已关闭	2024-11-01	2024-11-07

历史记录

- #1 - 2024-10-29 12:25 - 玉洁 金
- 主题 从 Ford_SWER : FS_REQ0020_001 High Beam LDM standard ramping 变更为 Ford_SWER : FS_REQ0020_0001 High Beam LDM standard ramping
- #2 - 2024-10-29 13:02 - 玉洁 金
- 描述 已更新。
- #3 - 2024-10-29 14:49 - 玉洁 金
- 主题 从 Ford_SWER : FS_REQ0020_0001 High Beam LDM standard ramping 变更为 Ford_SWER_0020_0001 : High Beam LDM standard ramping
- #4 - 2024-10-29 15:07 - 培源 左
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #5 - 2024-10-30 10:16 - 玉洁 金
- 主题 从 Ford_SWER_0020_0001 : High Beam LDM standard ramping 变更为 Ford_SWER_0020_0001 : High Beam LDM standard ramping- ‘ LDM_internal_standard_ramping_cfg ’
- #6 - 2024-10-30 16:09 - 玉洁 金
- 主题 从 Ford_SWER_0020_0001 : High Beam LDM standard ramping- ‘ LDM_internal_standard_ramping_cfg ’ 变更为 Ford_SWER_0020_0001 : High Beam LDM standard ramping
- 描述 已更新。

‘ HB_Ramping_method_cfg ’ can be selected in the configuration （BCM EEL LIN BCM or LDM） refer to [#2952](#)
- #7 - 2024-10-31 13:52 - 斌 徐
- 指派给 从 培源 左 变更为 云浩 汪

编写测试用例

#8 - 2024-10-31 15:22 - 玉洁 金

- 关联到 功能 #2952: Ford_SWER_0018_0004 : High Beam (HB) BCM EEL LIN ramping 已添加

#9 - 2024-10-31 15:22 - 玉洁 金

- 关联到 功能 #2827: Ford_SWER_0020_0002 : High Beam LDM standard ramping - ‘ HB_Ramping_method_cfg ’ 已添加

#10 - 2024-10-31 15:23 - 玉洁 金

- 关联到 功能 #2917: Ford_SWER_0020_0003 : HB ramping trigger mode 已添加

#11 - 2024-11-01 18:50 - 斌 徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07

- 开始日期 从 2024-10-29 变更为 2024-11-01

#12 - 2024-11-18 13:34 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭