

FORD LDM Localization - 功能 #2914

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

2024-10-30 10:28 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-25
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
文档大小超过5M,需通过10.30陈捷邮件追溯或者SVN仓库:trunk/doc/9- hw_releated/硬件输入软件确认材料/DV测试/20241029			
子任务:			
功能 # 2915: Ford_SWER_0087_0001 : MODE1 触发信号			已关闭
错误 # 2918: Ford_SWER_0087_0002 : MODE1 输出通道配置			已关闭
功能 # 2919: Ford_SWER_0087_0003 : MODE1 HB功能			已关闭
功能 # 2920: Ford_SWER_0087_0004 : MODE1 TURN功能			已关闭
功能 # 2921: Ford_SWER_0087_0005 : MODE1 DRL/PO功能			已关闭
功能 # 2922: Ford_SWER_0087_0006 : MODE1 SBL配置			已关闭
错误 # 2923: Ford_SWER_0087_0007 : MODE1 FAN配置			已关闭
功能 # 2924: Ford_SWER_0087_0008 : MODE1 BIN配置			已关闭
功能 # 2926: Ford_SWER_0087_0009 : MODE1 NTC配置			已关闭
功能 # 2927: Ford_SWER_0087_0010 : MODE1 FailSafe			已关闭
功能 # 2928: Ford_SWER_0087_0011 : MODE1 冷启动延时			已关闭
功能 # 2929: Ford_SWER_0087_0012 : MODE1 电流精度			已关闭
功能 # 2930: Ford_SWER_0087_0013 : MODE1 FAN Feedback			已关闭
功能 # 2931: Ford_SWER_0087_0014 : MODE1 TI Outage电压范围			已关闭
功能 # 2932: Ford_SWER_0087_0015 : MODE1 输出状态需求			已关闭
错误 # 2933: Ford_SWER_0087_0016 : MODE1 LIN反馈信息			已关闭
功能 # 2934: Ford_SWER_0087_0017 : Standby 触发信号			已关闭
功能 # 2935: Ford_SWER_0087_0018 : Standby 输出通道配置			已关闭
功能 # 2936: Ford_SWER_0087_0019 : Standby HB功能			已关闭
功能 # 2937: Ford_SWER_0087_0020 : Standby TURN功能			已关闭
功能 # 2938: Ford_SWER_0087_0021 : Standby DRL/PO功能			已关闭
功能 # 2939: Ford_SWER_0087_0022 : Standby SBL配置			已关闭
错误 # 2940: Ford_SWER_0087_0023 : Standby FAN配置			已关闭
功能 # 2941: Ford_SWER_0087_0024 : Standby BIN配置			已关闭
功能 # 2942: Ford_SWER_0087_0025 : Standby NTC配置			已关闭
功能 # 2943: Ford_SWER_0087_0026 : Standby 待机进入时间			已关闭
功能 # 2944: Ford_SWER_0087_0027 : Standby 待机电流			已关闭
功能 # 2945: Ford_SWER_0087_0028 : Standby 休眠后激活时间			已关闭
功能 # 2946: Ford_SWER_0087_0029 : MODE2 触发信号			已关闭
功能 # 2947: Ford_SWER_0087_0030 : MODE2 输出通道配置			已关闭
功能 # 2948: Ford_SWER_0087_0031 : MODE2 HB功能			已关闭
功能 # 2949: Ford_SWER_0087_0032 : MODE2 TURN功能			已关闭
功能 # 2950: Ford_SWER_0087_0033 : MODE2 DRL/PO功能			已关闭
功能 # 2951: Ford_SWER_0087_0034 : MODE2 SBL配置			已关闭
错误 # 2954: Ford_SWER_0087_0035: MODE2 FAN配置			已关闭
功能 # 2955: Ford_SWER_0087_0036 : MODE2 BIN配置			已关闭
功能 # 2956: Ford_SWER_0087_0037: MODE2 NTC配置			已关闭
功能 # 2957: Ford_SWER_0087_0038: MODE2 FailSafe			已关闭

功能 # 2958: Ford_SWER_0087_0039: MODE2 冷启动延时	已关闭
功能 # 2959: Ford_SWER_0087_0040: MODE2 电流精度	已关闭
功能 # 2960: Ford_SWER_0087_0041: MODE2 FAN Feedback	已关闭
功能 # 2961: Ford_SWER_0087_0042: MODE2 TI Outage电压范围	已关闭
功能 # 2962: Ford_SWER_0087_0043: MODE2 输出状态需求	已关闭
功能 # 2963: Ford_SWER_0087_0044: MODE2 LIN反馈信息	已关闭
功能 # 2965: Ford_SWER_0087_0046: 软启动电流控制	已关闭
错误 # 2966: Ford_SWER_0087_0047 : 转向反馈信号规格	已关闭

历史记录

#1 - 2024-10-30 10:32 - 盛炜 朱

- 主题 从 Ford_SYSR: HR_REQ0001 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed 变更为 Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

#2 - 2024-11-27 10:38 - 斌 徐

- 状态 从 新建 变更为 已关闭