

FORD LDM Localization - 功能 #2932

功能 # 2519 (已关闭): Ford\_SYSR: System Requirement  
功能 # 2914 (已关闭): Ford\_SYSR: HR\_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item\_Proposed

Ford\_SWER\_0087\_0015：MODE1 输出状态需求

2024-10-30 13:09 - 盛炜 朱

|                                                              |                       |         |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|
| 状态:                                                          | 已关闭                   | 开始日期:   | 2024-10-30 |
| 优先级:                                                         | 普通                    | 计划完成日期: | 2024-11-05 |
| 指派给:                                                         | 云浩 汪                  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                                                          |                       | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                        | H003_SW0007169.A001.8 | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                                           |                       |         |            |
| -40 ° C到Tamb 80 ° C的0.5m/s气流下， CH1-4输出无任何降额；110 ° C之前， 灯光不关断 |                       |         |            |
| 测试覆盖                                                         |                       |         |            |

历史记录

- #1 - 2024-10-30 13:45 - 盛炜 朱  
- 主题 从 Ford\_SWER\_0087\_0011：MODE1 输出状态需求 变更为 Ford\_SWER\_0087\_0015：MODE1 输出状态需求
- #2 - 2024-11-18 14:46 - 传鹏 胡  
- 指派给 从 传鹏 胡 变更为 云浩 汪
- #3 - 2024-11-25 14:53 - 云浩 汪  
- 状态 从 新建 变更为 已解决  
- % 完成 从 0 变更为 100  
  
低温下会触发NTC开路降功率50%
- #4 - 2024-11-26 08:18 - 斌 徐  
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭