

FORD LDM Localization - 功能 #2935

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2914 (已关闭): Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

Ford_SWER_0087_0018 : Standby 输出通道配置

2024-10-30 14:22 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-05
指派给:	培源 左	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
Output CHN1: 电压-26.5V 电流-1.5A LED-8串3并 Output CHN2: 电压-23.2V 电流-0.85A LED-7串2并 Output CHN3: 电压-50V 电流-0.26A LED-15串 Output CHN4: 电压-50V 电流-0.15A LED-15串 LSSS1: 浮空 LSSS2: 浮空 PWM1: Follow HB, 200Hz, 1% PWM2: Follow HB, 200Hz, 50% PWM3: Follow HB, 200Hz, 99% PWM4: Follow HB, 200Hz, 100% 配置Dataset即可满足			

历史记录

- #1 - 2024-10-30 15:05 - 盛炜 朱
- 描述 已更新。
- 计划完成日期 被设置为 2024-11-05
- 指派给 被设置为 培源 左
- #2 - 2024-11-18 10:40 - 培源 左
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-11-22 19:46 - 斌 徐
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭