

FORD LDM Localization - 功能 #2947

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2914 (已关闭): Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

Ford_SWER_0087_0030 : MODE2 输出通道配置

2024-10-30 15:17 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-25
指派给:	平平 陈	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 Output CHN1: 电压-26.5V 电流-1.5A LED-8串3并 Output CHN2: 电压-23.2V 电流-0.85A LED-7串2并 Output CHN3: 电压-50V 电流-0.26A LED-15串 Output CHN4: 电压-50V 电流-0.15A LED-15串 LSSS1: 浮空 LSSS2: 浮空 PWM1: Follow HB, 200Hz, 1% PWM2: Follow HB, 200Hz, 50% PWM3: Follow HB, 200Hz, 99% PWM4: Follow HB, 200Hz, 100% 配置Dataset即可满足			

历史记录

#1 - 2024-11-18 14:32 - 传鹏 胡

- 指派给从 传鹏 胡 变更为 平平 陈

#2 - 2024-11-25 14:54 - 平平 陈

- 计划完成日期从 2024-11-05 变更为 2024-11-25

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2024-11-26 08:07 - 斌 徐

- 状态从 已解决 变更为 已关闭