

FORD LDM Localization - 功能 #2958

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2914 (已关闭): Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

Ford_SWER_0087_0039: MODE2 冷启动延时

2024-10-30 17:22 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-05
指派给:	云浩 汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
各功能冷启动延时60ms			
114	-2024.10.30 胡传鹏提 对于Fs里提到的冷启动时间,定义的60ms,但是对于HB和DRL/PO,在没有发动机启动的情况下怎么做到冷启? 这个冷启的时间限制是否能将HB和DRL/PO功能排除	-2024.10.30: For LIN controlled HB and DRL, activation precodition needs LIN communication, not applied; For Hardwire controlled DRL, checking.	

历史记录

- #1 - 2024-11-18 14:47 - 传鹏 胡
- 指派给从 传鹏 胡 变更为 云浩 汪
- #2 - 2024-11-20 18:52 - 云浩 汪
mode2 , 硬线logic包括LB和TL :
LB :
正常工况冷启动 : 45.5ms
Failsafe工况冷启动 : 48.7ms

TL :
正常工况冷启动 : 49.5ms
Failsafe工况冷启动 : 49.5ms
- #3 - 2024-11-25 14:55 - 云浩 汪
- 状态从 新建 变更为 已解决
- % 完成从 0 变更为 100
- #4 - 2024-11-26 08:10 - 斌 徐
- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

clipboard-202410301721-j0wqg.png	14.2 KB	2024-10-30	盛炜 朱
----------------------------------	---------	------------	------