

Ford_SWER_0087_0045_02:电压缓降工况_LB功能描述

2024-10-31 14:37 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-24
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
描述			
LB功能 前提条件:Input CHN1电压 ≥ 8V 当Input CHN2电压超过18V时,LB关断输出; 当Input CHN2电压从18V缓降至9V时,LB100%输出; 当Input CHN2电压从9V缓降至6V时,LB按[LB输出% = Input CHN2 *(70/3) - 110]输出; 当Input CHN2电压低于6V时,LB关断输出;			

历史记录

- #1 - 2024-11-05 16:04 - 斌 徐
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- #2 - 2024-11-18 16:12 - 盛炜 朱
- 描述 已更新。
- #3 - 2024-12-23 10:03 - 涛 陆
- 计划完成日期 从 2024-11-05 变更为 2024-12-24
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给 从 涛 陆 变更为 云浩 汪
- % 完成 从 0 变更为 100
- 代码已完成，编写测试用例
- #4 - 2025-03-03 15:14 - 涛 陆
- 指派给 从 云浩 汪 变更为 凡慧 孔
- 测试用例已编写完成，请关闭任务
- #5 - 2025-03-05 08:58 - 凡慧 孔
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭