

FORD LDM Localization - 功能 #2983

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2980 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0018&REQ0020_V1 High Beam

Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0003 High Beam control mode for dataset

2024-10-31 17:01 - 玉洁金

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-01
指派给:	培源左	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 ' HB_Ramping_method_cfg ' can be selected in the dataset (BCM EEL LIN BCM or LDM) 0x00: follow BCM LIN activation, refer to REQ0018 0x01: follow LDM standard ramping method, refer to REQ0020			

历史记录

#1 - 2024-10-31 17:14 - 玉洁金

- 主题从 Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0003 High Beam control mode(dataset) 变更为 Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0003 High Beam control mode

#2 - 2024-10-31 17:39 - 玉洁金

- 主题从 Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0003 High Beam control mode 变更为 Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0003 High Beam control mode for dataset

#3 - 2024-10-31 17:48 - 培源左

- 状态从新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-11-04 15:31 - 斌徐

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

Dataset requirements