

FORD LDM Localization - 功能 #3021

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 3019 (已关闭): Ford_SYSR : Daytime Running Lamp (DRL)/Park Lamp Drive Mode Activation

Ford_SWER_REQ26-REQ30_0002 : Accuracy and Frequency - Dataset

2024-11-05 10:27 - 玉洁 金

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-06
指派给:	培源 左	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
“ DRL_POS_Trigger_DutyCycle_cfg ” need to be selected in the dataset Values range between 10-41%, 200Hz (If DRL input frequency>210Hz <190Hz,software should ignore this PWM.) Note1:Set ‘ DRL_POS_Trigger_DutyCycle_cfg ’ significantly higher/lower than BCM DRL direct wire duty cycle value to avoid the sampling error.			

历史记录

#1 - 2024-11-05 10:52 - 玉洁 金

- 描述 已更新。

#2 - 2024-11-05 10:53 - 玉洁 金

- 描述 已更新。

#3 - 2024-11-05 15:29 - 斌 徐

- 主题 从 Ford_SWER_REQ26-REQ30_0002 : Accuracy and Frequency 变更为 Ford_SWER_REQ26-REQ30_0002 : Accuracy and Frequency - Dataset

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

Dataset requirements

#4 - 2024-11-05 15:29 - 斌 徐

- % 完成 从 0 变更为 100